


Meet-/Besteladvies Rolluiken

HOE OPMETEN *

op de muur



Maatnemen op de muur.

Meet de breedte tussen de muur en tel daarbij de door u gewenste overlapping bij op. (advies 2x5,5 cm). Voor het bepalen van de hoogte bij montage op de muur meet u de hoogte tussen de muur en waterslag (vensterbank) + bakhoogte +3 cm.

Voorbeeld: De hoogte tussen muur en waterslag is 175 cm. De bakhoogte is 18 cm (zie tabel bakhoogte) dan wordt de totale hoogte $175+18+3=196$.


Let op: Controleer in de tabel of bij de totale hoogte kast 18 vermeld staat!!! De maten in de tabel hebben betrekking op rolluikhoogten en niet op daghoogten. Bij grensgevallen zou de kast één maat groter uit kunnen komen. Bij een daghoogte van bijvoorbeeld 195 cm wordt de kashoogte geen 18 cm maar 20,5 cm. Dit geeft dan een totale rolluikhoogte van $195+20,5+3=218,5$. De 3 cm extra wordt geadviseerd omdat de onderlat niet geheel in de bak verdwijnt in gesloten stand en om de geleiders iets onder de waterslag (=vensterbank) te laten staan. De eerste kolom uit de tabel heeft betrekking op handmatige bedieningen, de tweede kolom op elektrische bedieningen. Het verschil hier tussen heeft te maken met het verschil in buismaat tussen handbediening en elektrisch.

LET OP: De tabellen van bakhoogten verschillen per type rolluik omdat de verschillende soorten lamellen een verschillende oprol diameter hebben. Kijk dus in de prijslijst bij de tabel die hoort bij het type rolluik!!!!


Let bij het maatnemen op onderstaande punten:

- De opgegeven maat is altijd inclusief geleiders en inclusief bovenbak.
- Vermeld eerst de totale breedte en dan de totale hoogte.
- Zijde van bedienen is altijd van buiten gezien ook al betreft het een binnenbediening.
- Geef altijd aan of de bediening binnen of buiten moet komen. Indien u niets aangeeft gaan wij uit van een **binnenbediening**.
- De bediening bevindt zich uiterst rechts of links van het rolluik. Let er bij een binnenbediening op of deze wel te plaatsen is. Hou daarbij rekening met bijv. de draaicirkel van een windwerkkastje, aanwezigheid van een stopcontact bij elektrische bediening, bereikbaarheid van de bediening etc.
- Indien een rolluik gelijk met/boven het plafond geplaatst wordt dient te worden gecontroleerd of de bediening naar binnen geboord kan worden. Laat de bak eventueel iets zakken. Let op naar buitendraaiende ramen! Elk rolluik dient onderaan een afslag te hebben om de lamellen op te laten stapelen. Indien deze afslag niet aanwezig is in de vorm van een waterslag (vensterbank) dient u een valse vensterbank bij te bestellen. (meerprijs)


* De in dit formulier geadviseerde door u op te nemen maten zijn gemiddelden. In specifieke gevallen kan of moet hiervan afgeweken worden. Derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.




HTF
Verkrijgbaar in alle kleuren
geen meerprijs




LHF (niet gearreteerd)
Verkrijgbaar in alle kleuren
geen meerprijs




Valse vensterbank 20/30
Verkrijgbaar in alle kleuren




LHTF
Verkrijgbaar in alle kleuren
geen meerprijs




FHTF 12
Verkrijgbaar in alle kleuren
meerprijs




Valse vensterbank 40/70
Verkrijgbaar in alle kleuren



HT (niet gearreteerd)
Verkrijgbaar in alle kleuren
geen meerprijs



FHTF 20
Verkrijgbaar in alle kleuren
meerprijs



Valse vensterbank 20/70
Verkrijgbaar in alle kleuren

cm BAKHOOGTE	ROLLUIKHOOGTE HANDBED. 8K 40	ROLLUIKHOOGTE ELECTRISCH 8K 60
13,7*	105	70
15,0	130	100
16,5	170	160
18,0	210	200
20,5	290	280

* Bak 13,7 alleen in wit verkrijgbaar.

Bovenaanstaande tabel heeft betrekking op Type Populair!!!

MEERPRIJZEN BEDIENINGEN

Bandopwinder - binnen



Geschikt voor binnen.
Meest eenvoudige bediening.
Heeft als nadeel dat een relatief groot gat naar binnen geboord dient te worden.
Is onderhevig aan slijtage.

Koordopwinder



Geschikt voor binnen. Veel toegepast bij kleinere rolluiken. Kan met klein gat naar binnen geboord worden. Omdat koord minder grip geeft in de hand niet geschikt voor grotere (zwaardere) rolluiken. Zie koordwindwerk.

Elektrische bediening



Geschikt voor binnen.
Meest luxe bediening en nagenoeg altijd plaatsbaar. Motor slaat vanzelf af als rolluik uit of in is. Onderhoudsvrij en lange levensduur.
Eventueel uit te breiden met zender in elektromotor.

Mono commando




Geschikt voor binnen.
Vergelijkbaar met een oogwindwerkbediening maar door as en kniekoppeling geschikt voor binnenbediening. Niet onderhevig aan slijtage.
Niet afneembaar.

Koordwindwerk









Geschikt voor binnen.
Kan met klein gat naar binnen geboord worden en door windwerkkastje geschikt voor grotere rolluiken met handmatige binnen bediening.
Let op draaicirkel van slinger.



B-LHTF
Verkrijgbaar in wit / grijs / bruin / beige
meerprijs

Meet-/Besteladvies Rolluiken

	POPULAIR Technische gegevens Dekhoogte : 40 mm, Per meter : 25 lamellen Lameldikte : 9,4 mm, Gewicht per m ² : 3,5 kg, Maximale breedte : 300 cm, Maximale opp. : 6,6m ² Lamelkleuren: wit / beige / grijs / groen / bruin / roomwit RAL 9001 (+5%) / donkerrood (+5%) / crème (+5%) / antracietgrijs RAL7016 (+5%) / staalblauw RAL5011 (+5%)	
	MINI A Technische gegevens Dekhoogte : 42 mm, Per meter : 23,8 lamellen Lameldikte : 9,1 mm, Gewicht per m ² : 4,0 kg, Maximale breedte : 380 cm, Maximale opp. : 8,0m ² Lamelkleuren: wit / beige / grijs / groen / bruin / crème / eiken (+5%) / tannengroen (+5%) / roomwit RAL 9001 (+5%) / teak (+5%)	
	MINI E Technische gegevens Dekhoogte : 38 mm, Per meter : 26,3 lamellen Lameldikte : 9,7 mm, Gewicht per m ² : 5,0 kg, Maximale breedte : 420 cm, Maximale opp. : 10,0m ² Lamelkleuren: wit / beige / lever / grijs / bruin / teak / crème / tannengroen (+5%) / roomwit (+5%)	

KLEUREN OMKASTING POPULAIR / MINI A / MINI E

wit / beige / bruin / groen / grijs / tannengroen (+5%) / roomwit RAL 9001 (+5%) / crème (+5%) / donkerrood (+5%) / antracietgrijs RAL 7016 (+5%) / staalblauw RAL 5011 (+5%)

RONDE KASTEN

Deze 2 delige kast bestaat uit gerolvormd aluminium. De zijgeleider wordt eventueel afgewerkt met een rond klikprofiel (meerprijs). Voor bakhoogten zie technische specificaties van type Rolluik. **(Alleen bak 165 en 205 verkrijgbaar.)** De uitvoering is standaard wit, beige, bruin, grijs, roomwit of tannengroen; alle overige kleuren kunnen gemoffeld worden in een RAL-kleur (prijs op aanvraag). U dient duidelijk aan te geven of u bij ronde kasten ook ronde klikprofielen op de geleiders wenst. Zonder opgave leveren wij altijd rond klikprofiel.

BECKER AUTOMATIC ABS MOTOREN VOOR ROLLUIKEN

Becker **automatic** ABS motoren voor rolluiken zijn uitgevoerd met een elektronische eindschakelaar. De motoren zijn voorzien van software waardoor elke hindernis herkend wordt. Denk daarbij aan openstaande ramen en vastgevroren pantser. De buismotor zal bij contact met deze hindernissen de installatie automatisch uitschakelen om schade te voorkomen. Bovendien wordt de pantserverlenging automatisch gecorrigeerd waardoor nastellen nimmer nodig zal zijn. Bij Becker **automatic** ABS motoren kunnen meerdere rolluiken (max. 4) op 1 schakelaar aangesloten worden zonder dat een relaiskast benodigd is. Na installatie van het rolluik is de motor direct gebruiksklaar. De op- en neer eindstoppen worden door deze motoren automatisch herkend.

OVERIGE MEERPRIJZEN

Bedieningen (zie informatie).
Sommige kleurenomkasting en lamellen hebben een meerprijs. (zie prijslijst)
Moffelen overige RAL kleuren. (Alleen omkasting mogelijk).
Koppelen of 2 in 1 bak
Bandvertrager.
Valse vensterbank.
FHTF en B-LHTF geleiders.